

The 24 V charger of the Champ Pro type is an extremely robust built-in charger for the special vehicle sector. Due to the robust design with a sturdy metal housing and a fully encapsulated circuit board, all units in the series are waterproof and dustproof in accordance with protection class IP67 addition to the four adjustable charging characteristics, a microprocessor in ...

Der Robust Charger RBC 2480 ist für extreme Anwendungsfälle konzipiert und ausgelegt. Spritzwasser und Staub können dem wortwörtlich maximal robusten Gerät nichts anhaben. Alle gängigen Ladekennlinien sind vorprogrammiert und können vom Andenwenden ausgewählt und eingestellt werden. Das Besondere an der Robust-Serie ist die Anschlussmöglichkeit an den ...

With our in-house development MelfBox, you are on the safe side if you want to feed 230 V into a vehicle. Thanks to the pre-assembled cable with Neutrik connection, the MelfBox is even easier to connect and integrate into systems using plug-and-play. The standard-compliant design in accordance with VDE 0100-717 and the IP55 degree of protection ensure maximum safe ...

Kompakter, besonders leiser, laufruhiger und leistungsstarker Unterflurgenerator mit einer Dauerleistung von 15 kVA/400 V bzw. 7 kVA/230 V, staub- und spritzwasserdicht nach IP54. Es sind verschiedene Ausführungen für unterschiedliche Fahrzeugtypen verfügbar. Die Unterflurgeneratoren werden über einen Nebenantrieb angetrieben, zeichnen sich durch eine ...

Der robuste und gummierte Befestigungsrand erlaubt sowohl eine sichere, vibrationsfreie und besonders einfache Befestigung im Fahrzeug als auch - beim Einsatz als portables Ladegerät - ein Ablegen des Geräts ohne die Gefahr der Beschädigung empfindlicher Fahrzeugoberflächen. Die Installation wird zudem durch einen Neutrik-Stecker und hochflexible Twinflex ...

Unter +49 (0) 4621 97860-110 oder anfrage@leab stehen wir für alle Fragen zu Verfügung. Kontakt. Kontakt Newsletter LinkedIn. Service. LEAB Login Fragen und Antworten Reparatur und Wartung Rückgabe und Widerruf Versand. Konformität. Konfliktmineralien REACH ...

Die LPS II Fernanzeige bietet eine Übersicht aller relevanten Betriebsdaten der LPS II. Sie zeigt den Ladezustand der LPS II sowie die Betriebsdaten der einzelnen 12-V- und 230-V-Ausgänge und -Eingänge an. Zusätzlich können Sie mit der LPS II Fernanzeige die einzelnen 12-V- und 230-V-Ausgänge einfach per Knopfdruck aktivieren oder deaktivieren.

Mit der Einführung der PowAirBox II Einspeisung haben wir das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus gerückt und viele Vorteile, wie etwa eine verkürzte Lieferkette und Reparaturmöglichkeit,

geschaffen. Diese Vorteile haben wir nun auch auf die Kupplungen und damit verbundenen Adapter für die PowAirBox II übertragen: Alle Kunststoffteile kommen aus der EU. Die ...

April haben sich insgesamt 38 Mitarbeitende von LEAB versammelt, um an drei verschiedenen Terminen den jährlichen Qualitätstag zu bestreiten. Es wurden ganz bewusst drei Zeitpunkte angeboten, um allen die Teilnahme zu ermöglichen. Aus demselben Grund gab es auch die Möglichkeit, online an der Veranstaltung teilzunehmen, erklärt die ...

Mobile power supply - ensured by the LPS II. Thanks to an integrated inverter, battery management, charge booster, automated circuit breaker and more. DC charging is possible not only from 12 V but also from 24 V on-board power supply networks. Furthermore, the LPS II has a very low self-consumption. In addition, the integrated solar charge controller (MPPT) allows ...

mobile power supply solution for their vehicle in every case. Together, we ensure that original equipment manufacturers, vehicle fitters and professional users always have the right energy ...

Der 12-V-Wechselrichter mit einer Leistung von 2.000 W, eignet sich durch die robuste Bauweise sowohl für den Einbau in Nutz- und Sonderfahrzeugen als auch für den stationären Gebrauch außerhalb eines Fahrzeugs. Durch den Standby-Modus lässt sich der Eigenverbrauch auf ein Minimum reduzieren. Selbstverständlich lässt sich eine Fernanzeige anschließen.

LEAB bietet leistungsstarke Lösungen für die Service- und Dienstleistungsbranche, um elektrischen Strom für einen ganzen Arbeitstag unterwegs bereitzustellen - zuverlässig und sicher mit der passenden Spannung und Kapazität für den jeweiligen Einsatzzweck. ... Die LPS II vereint alle benötigten Komponenten für die mobile ...

Unsere Zusatzgeneratoren gelten seit Jahren als das leistungsfähige Kraftwerk eines Fahrzeugs. Dank ihrer kompakten Bauform und der modernen Technologie ist bereits bei niedriger Motordrehzahl eine hohe Leistung abrufbar. Sie sind in den Nennspannungen 14 V und 28 V und einem Ladestrom von 150 A und 100 A erhältlich. Höhere Leistungen sind auf Anfrage erhältlich.

Mobile power supply - ensured by the LPS II. Thanks to an integrated inverter, battery management, charge booster, automated circuit breaker and more. DC charging is possible ...

The LPS II remote display provides an overview of all relevant operating data of the LPS II. It shows the charging status of the LPS II as well as the operating data of the individual 12 V and 230 V outputs and inputs. In addition, you can use the LPS II remote display to activate or deactivate the individual 12 V and 230 V outputs simply by pressing a button.

Web: <https://sailesindustrialmachinery.co.za>

